

PORTA A BATTENTE LINEA MANHATTAN

PORTA	Porta per interni in vetro intelaiato	singola o doppia, a spingere o a tirare; filo davanti o filo dietro; anche all'interno di pareti divisorie
	"Cerniera tradizionale" integrata nel profilo dell'anta o "Cerniera180" per una soluzione con apertura a 180° e migliori performance a livello di installazione e regolazione	cerniere HenryGlass esclusive e brevettate
	Accessori e profilo perimetrale minimal (12x40 mm) in alluminio anodizzato	6 finiture di serie: bianco, nero, moka, titanio, ottone, argento; RAL a richiesta
	Accessori: carter magnetico anche con serratura o privacy	predisposizione per maniglie HenryGlass o maniglie in commercio
	Anta personalizzabile con inglesine "GRID"	vari modelli anche custom
VETRO	Vetro di sicurezza: temperato spessore 10 mm o temperato/stratificato 5+5 mm	disponibili le certificazioni per i processi di tempera e di stratifica
	Vetro con vari effetti estetici e di coprenza	trasparente, satinato; extralight trasparente o satinato; colorato trasparente o satinato; laccato coprente con effetto lucido o satinato anche RAL; riflettente trasparente, satinato, colorato; 3 versioni di specchio.
	Vetro personalizzabile con molte possibilità decorative, di serie o custom	tecniche dell'incisione sabbiata o della pigmentazione digitale; textures, images, materials
STIPITE	Installazione su stipiti HenryGlass	Plain (completamente nascosto nella muratura o nel cartongesso); Light (in alluminio, telescopico, coprifili tradizionali, integrabile con illuminazione led); S-Light (in alluminio, telescopico, coprifili minimal, integrabile con illuminazione led); Cube (in alluminio, telescopico, senza coprifili, utilizzabile anche nel sistema-pareti in abbinamento a vetri fissi)
	Possibile installazione anche su stipiti NON HenryGlass	



DIMENSIONI personalizzabili al mm:

max larghezza ad anta 1025 mm max altezza ad anta 2850 mm

ATT.NE! Per dimensioni maggiori richiedere preventivo in azienda