

PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA LINEA MANHATTAN

<u>PORTA</u>	Porta per interni in vetro intelaiato	singola o doppia complanare; rallentatori a richiesta
	Si adatta a qualunque tipologia di “cassonetto” (controtelaio) in commercio.	Per la versione “senza stipite” o con stipite minimalista “S-Light” sono necessari i cassonetti modello Scrigno/Essential o modello Eclisse/Syntesis
	Accessori e profilo perimetrale minimal (12x40 mm) in alluminio anodizzato	finitura bianco, nero, moka, titanio, ottone, argento, RAL a richiesta
	Accessori: maniglia Avenue o maniglia Square	maniglia Square anche con sistema privacy
	Anta personalizzabile con inglesine “GRID”	vari modelli anche custom
<u>VETRO</u>	Vetro di sicurezza: temperato spessore 10 mm o temperato/stratificato 5+5 mm	disponibili le certificazioni specifiche per i processi di tempera e di stratifica; vetro temperato antigraffio
	Vetro con vari effetti estetici e di coprenza	trasparente, satinato; extralight trasparente o satinato; bronzo/grafite trasparente o satinato; laccato coprente con effetto lucido o satinato anche RAL; riflettente trasparente, satinato, neutro/bronzo/grafite; 3 versioni di specchio
	Vetro personalizzabile con molte possibilità decorative, di serie o custom	tecniche dell'incisione sabbiata o della pigmentazione digitale; textures, images, materials
	Vetro stratificato disponibile anche con reti metalliche	Champagne, Oro, Bronzo
<u>STIPITE</u>	Installazione su stipiti in alluminio HenryGlass	Light (in alluminio, telescopico, coprifili tradizionali, può essere installato su qualunque modello di cassonetto a commercio; integrabile con illuminazione led); S-Light (in alluminio, telescopico, coprifili minimal, integrabile con illuminazione led; serve cassonetto Essential o Syntesis

	Installazione senza stipite	Per la versione “senza stipite” sono necessari i cassonetti modello Scrigno/Essential o modello Eclisse/Syntesis
	Possibile installazione anche su stipiti NON HenryGlass	

CERTIFICAZIONI

Certificazioni di sistema

UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la Qualità

Certificazioni di prodotto

UNI EN 12150 – Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente

DIMENSIONI personalizzabili al mm:

max larghezza 1300 mm

max altezza 3000 mm

ATT.NE! Per dimensioni maggiori richiedere preventivo in azienda