

PORTA A BATTENTE LINEA VITRA

PORTA	Porta per interni tuttovetro con filo lucido perimetrale	singola o doppia, a spingere o a tirare; filo davanti o filo dietro; anche all'interno di pareti divisorie
	“Cerniera tubolare a tutta altezza” per una soluzione con apertura a 180° e migliori performance a livello di installazione e regolazione	cerniera HenryGlass esclusiva e brevettata in alluminio anodizzato varie finiture
	Accessori in alluminio anodizzato	6 finiture di serie: bianco, nero, moka, titanio, ottone, argento; RAL a richiesta
	Accessori in alluminio LINEA LIFE o LINEA CLIP: <ul style="list-style-type: none"> - Carter magnetico anche con serratura o privacy - Pomello, Maniglietta a filo, Maniglione 	predisposizione per maniglie HenryGlass LIFE o CLIP by HenryGlass o altre maniglie in commercio
VETRO	Vetro di sicurezza: temperato spessore 10 mm o temperato/stratificato 5+5 mm	disponibili le certificazioni per i processi di tempera e di stratifica
	Vetro con vari effetti estetici e di coprenza	trasparente, satinato; extralight trasparente o satinato; bronzo/grafite trasparente o satinato; laccato coprente con effetto lucido o satinato anche RAL; riflettente trasparente, satinato, neutro/bronzo/grafite; 3 versioni di specchio
	Vetro personalizzabile con molte possibilità decorative, di serie o custom	tecniche dell'incisione sabbiata e della pigmentazione digitale; textures, images, materials
	Vetro stratificato disponibile anche con reti metalliche	Champagne, Oro, Bronzo
STIPITE	Installazione su stipiti HenryGlass	Plain (completamente nascosto nella muratura o nel cartongesso); Light (in alluminio, telescopico, coprifili tradizionali, integrabile con illuminazione led); S-Light (in alluminio, telescopico, coprifili minimal, integrabile con illuminazione led); Cube (in alluminio, telescopico, senza coprifili, utilizzabile anche nel sistema-pareti in abbinamento a vetri fissi)

	Possibile installazione anche su stipiti NON HenryGlass	
--	--	--

CERTIFICAZIONI

Certificazioni di sistema

UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la Qualità

Certificazioni di prodotto

UNI EN 12150 – Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente

DIMENSIONI personalizzabili al mm:

max larghezza ad anta 1025 mm

max altezza ad anta 2850 mm

ATT.NE! Per dimensioni maggiori richiedere preventivo in azienda